



BOIS D'OSSATURE

UTILISATIONS

- Construction
- Ossature extérieure

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Pin Maritime, Pin Sylvestre
- Bois raboté 4 faces arêtes cassée
- Coupe à longueur
- Traitement Cl. 2 incolore

OPTIONS :

⇒ Traitement autoclave Cl. 4



QUALITE & LABELS

- Bois issu de forêts locales certifiées **PEFC**
- Traitement par produit de traitement certifié **CTB P+**

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

Sections (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Commande minimum
22/45	2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00	Colis 1,00m x 1,10m	50 ml
45/95	2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 – 5,00 – 5,50 – 6,00	Colis 1,00m x 1,10m	
45/120	2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 – 5,00 – 5,50 – 6,00	Colis 1,00m x 1,10m	
45/145	2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 – 5,00 – 5,50 – 6,00	Colis 1,00m x 1,10m	
45/195	2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 – 5,00 – 5,50 – 6,00	Colis 1,00m x 1,10m	

Dimensions en stock en gras

➔ Produits & dimensions spécifiques : nous consulter

PROFILS (côtes en mm)



Schémas non à l'échelle

Ce document est la propriété de GUEDON SARL, toute reproduction ou utilisation ne serait-ce que partielle est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire – 01/01/2011